

ZUBEHÖR**Schutz gegen Kontakt mit Sauerstoff - System Neutral XZ****Lieferbar auf folgenden Modellen:**

- Velvet XZ 15

- Velvet XZ 23

- Velvet XZ 34

Technische Beschreibung

Dieses System erlaubt es, den Kontakt des Produkts mit Sauerstoff während aller Pressphasen einzuschränken. Das System sieht nur die Inertisierung des Tanks der pneumatischen Presse vor, und besteht aus einem manuellen Ventil und einem Absperrventil an der Axialbeschickung.

Das Inertisierungssystem Neutral XZ garantiert einen guten Schutz des Produkts mit niedrigen Betriebs- und Anschaffungskosten.

Benutzung:

Der Kunde muss für eine Inertgas Quelle sorgen, z.B. CO₂ (Kohlendioxid) oder N₂ (Stickstoff). Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gas kann aus einem Generator oder Speicherbehälter, einem gekühlten Behälter, Flaschen oder einem Flaschenpaket stammen. Der Kunde wird das Gas mit einer Temperatur zwischen 5 und 50°C und einem Höchstdruck von 2 Bar beschicken müssen. Die Einspritzung in flüssiger Phase ist nicht erlaubt.

Maßblatt